

MULTIVAP® UV +

Protéger la structure bois et l'isolant

Insensibles aux agressions et particulièrement résistant aux U.V, le Multivap® UV+ est HPV. Il convient parfaitement aux bardages horizontaux et verticaux à claire-voie des Maisons à Ossature Bois. Il dispose de deux bandes adhésives acryliques en sur-face haute et sous-face basse. Sans marquage.



Application

- Application horizontale :
 - lame : $\geq 60\%$.
 - Ajouré : ≤ 5 cm.
- Application verticale :
 - lame : $\geq 70\%$.
 - Ajouré : ≤ 4 cm.

Caractéristiques techniques

	Multivap® UV +
Surface	75 m ²
Largeur du rouleau	1,5 m
Longueur du rouleau	50 m
Grammage	270g/m ²
Poids du rouleau	19 Kg
Résistance à la rupture en traction	300N/200N
Résistance à la déchirure au clou	290N/120N
Étanchéité à l'eau	W1
Valeur Sd	0,04 m
Résistance à la température	-40°C à + 80°C
Test vieillissement UV	5000H selon la norme EN 13859-2
Durée d'exposition en phase chantier (cf.DTU 31.2 Mai 2019)	6 mois maximum
Euroclasse	B-s1, d0 (équivalent M1)

Composition

