

# BANDE ADHÉSIVE INTÉRIEURE

## Étanchéité des recouvrements des lés de pare-vapeur

La bande adhésive intérieure simple-face 50mm x 25m est parfaite pour l'étanchéité des recouvrements des lés de pare-vapeur.

\*Certifié CTB par FCBA pour une application sur pare-vapeur conformément au DTU 31.2.

Domaines d'application

La bande adhésive intérieure simple-face 50mm x 25m se place en intérieure. Selon le type de support (béton, support maçonné...)



Intérieur	Extérieur	Écrans pare-pluie / Écrans de sous-toiture	Écrans pare-vapeur	Révéloiment Kérafol l'isolant	Bois de structure	OSB/CTB-H / CTB-M/CTB-S	Maçonnerie / Béton	Enduit	Rail métallique
■			■	■	■	■	■	■	■



La gamme adhésive Ubbink est classée A+ (conformément au test des Composés Organiques Volatils (COV)) et peut donc être posée en intérieur sans risque pour la santé conformément à la Réglementation en vigueur.

### Caractéristiques techniques

	Support	Adhésif	Pouvoir adhésif sur acier (AFERA 5001)	Pouvoir adhésif sur membrane (NF EN 12316-2) (1)	Résistance au cisaillement sur membrane (NF EN 12316-2) (1)
<b>Bande adhésive 50mm x 25m SF</b>	Papier Siliconé	Acrylique Sans solvant	≥ 10 N/cm	> 40 N/50mm	> 40 N/50mm

(1) Produit conforme à l'avis CSTB GS20 (systèmes d'étanchéité à l'air des parois de bâtiment) - Tests exécutés sur des films de membranes du marché

### Mise en œuvre



- Température d'application : +5°C à +40°C
- Résistance en température : -30°C à +80°C



Visionnez la vidéo tuto de mise en œuvre disponible sur notre chaîne YouTube en scannant ce QR Code