

## DELTA® - FAS BAND CLEAR

### Bande adhésive translucide résistante aux UV.

Particulièrement adaptée au collage des recouvrements et abouts de lés des membranes DELTA®-FASSADE COLOR pour conserver l'esthétique et la continuité des couleurs.



Description	
Applications	Pour le collage des recouvrements et abouts de lés des membranes pare-pluie DELTA®-FASSADE COLOR et de la gamme DELTA®-FASSADE, la réparation des petits dommages et la réalisation des raccords aux points singuliers. Applications dans le cadre de parements extérieurs à claire-voie métalliques (métal déployé, métal perforé, etc.) ou en bois et de parements translucides (polycarbonate, PMMA). Collage sur la face externe des écrans (face enduite des pare-pluie).
Caractéristiques	
Matériau	Colle spéciale en résine acrylique appliquée sur un film translucide en polymère thermoplastique résistant aux UV. Avec papier siliconé pelable en sous-face.
Largeur	60 mm
Longueur	25 m
Résistance au pelage	$F_{max}$ env. 8 N/10 mm
Température de mise en oeuvre	à partir de +5°C, avec stockage tempéré préalable.
Température de fonctionnement	- 40 °C à + 80 °C
Conditionnement	Carton de 10 rouleaux (85 cartons par palette)
Durée de stockage	2 ans dans l'emballage (carton) original. Éviter les sources de chaleur à proximité.
Conditions de stockage	+5°C à +30°C
Divers	
Supports adaptés au collage	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bois raboté.</li> <li>▪ Panneaux de bois rigides tels que panneaux de particules ou OSB.</li> <li>▪ Matière plastique rigide.</li> <li>▪ Métal.</li> </ul> <p>▪ Les supports poreux ou absorbants (tels que panneaux en fibres de bois) doivent être préparés avant collage avec le primaire d'imprégnation DELTA®-HF PRIMER de manière à obtenir une surface de collage homogène et ainsi une excellente adhérence.</p>
Limites d'emploi	Collage sur bois non raboté ou sur supports minéraux non conseillé. Non approprié pour le collage de films à base de résines recyclées contenant de la paraffine chlorée. Application derrière bardages à claire-voie : limitation de l'exposition aux UV identique à celle des pare-pluie DELTA®-FASSADE (joints ≤ 20 mm), DELTA®-FASSADE S (joints ≤ 50 mm) et DELTA®-FASSADE COLOR (joints ≤ 50 mm*).
État du support	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de traces de graisse, ne pas être gelé et suffisamment porteur.

\* Au-delà de 50 mm ou 50 % d'ajouration, contactez Dörken pour obtenir une étude de faisabilité personnalisée.

